

一、領帶結法

最常用的領帶結法有四種：_____結、_____結、_____結、與溫莎結，其中：

- 步驟多寡，往往決定打出來結體的大小，例如，_____結由於步驟最少，打起來的結也最小；_____結的步驟最多，打起來的結也最大。
- 打的過程是否繞過_____，會決定結的對稱性，一般而言，只繞過一邊劍領的結體較不對稱。較對稱的結較不受領間距離限制，較不對稱的結，就需要選擇領間距離較狹窄的襯衫，或是有領尖扣、領繫帶的襯衫，才能遮掩其不對稱感。
- 領結下有_____的，感覺較時尚；沒有酒窩的，看起來較穩重。


1. _____結：打起來的領帶結較小，適合衣領距離較_____的襯衫。適用於大多數場合，可是，因為結的形狀不對稱，搭配衣領距離較寬的襯衫時比較不太好看。



2. _____結：因為比平結多繞一圈，打起來的結比平結大，可以調整出較長的結型，而且，因為第一圈會稍露在第二圈的_____，可增加結型的變化感。



3. _____結：溫莎結的改良版，是一個形狀還算對稱的領帶結，適合大多數的衣領及場合。



4. _____結：是一個最正式、形狀最對稱、而尺寸較大的領帶結。適合衣領距離較寬的襯衫，適用於商務和政治場合。由於領結較大，較不適合配搭衣領距離_____的襯衫，而且也不適合質料太_____的領帶。



二、襯衫熨燙

(一)熨斗使用注意事項

- 1.溫度調整：依據衣物材質選擇熨燙溫度。

適用材質	熨燙溫度
合成纖維(醋酸、尼龍、壓克力、丙烯)	低溫(110° c-130°c)
_____、_____、嫻縈、人造絲、 聚酯纖維	中溫(130°c -160°c)
_____、麻	高溫(180° c-200°c)

- 2.開始熨燙使用蒸氣可以增加效果，確定效果後來回乾燙兩、三下可以固定效果。若是熨斗沒有蒸氣設備，或是蒸氣不足時，可以使用噴水孔，或是另外以噴瓶噴出水霧取代。
- 3.蒸氣熨斗加水時必須加_____或是_____過的水，避免鈣化堵塞噴氣孔。
- 4.熨斗底部沾黏燒焦衣物時，必須先_____，用布沾取牙膏仔細擦拭，以免刮傷熨斗表面，破壞其防沾性。
- 5.蒸氣口阻塞時，必須用鐵絲或牙籤等清理。
- 6.蒸氣熨斗使用完畢時，要放涼，待_____後才可以收起來。

(二)熨燙前置作業

1. 確認衣物_____，以免將髒汗燙入纖維內層，難以清理。
2. 準備_____或_____，蒸氣熨斗加入開水或過濾水。
3. 如果是人造纖維，要準備一塊_____。
4. 熨燙時，先在_____試燙，確定不會破壞衣物光澤或顏色才開始燙。
5. 先燙_____面積的部分，例如口袋、貼邊、接縫處，再燙_____面積的部分。
6. 除了領口、口袋，盡可能先在反面熨燙，而且要整理平整後再燙，並且燙的時候要_____著布紋方向燙，避免在背面壓出褶痕(彈性布料適用壓燙)。

(三)襯衫熨燙順序：

1. 領片燙平，壓燙領線。
2. 袖口布燙平，燙平袖摺、袖身，燙出袖線。
3. 扣好扣子，找出肩線，燙出肩線。
4. 打開扣子，燙平襯衫的前片(左或右，包括前襟)、後片、前片(右或左，包括前襟)。
5. 燙出後背三道線
6. 燙出前胸兩道線。
7. 將燙好襯衫吊掛於衣架上放涼。

班級：_____座號：_____

姓名：_____

◆ 術科測驗：3 分鐘打好領帶；12 分鐘燙平襯衫並燙出 10 道線。

實習心得與感想：

1.打領帶(50 字以上)：

2.熨燙襯衫(50 字以上)：

